

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAMUFALVI ÓVODA ÉPÍTÉSE

KIVITELI TERV

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Építtető:
Vértesszőlős Község Önkormányzata
H-2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.



Megrendelő:
Vértesszőlős Község Önkormányzata
H-2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Tervező:
Planbau Kft.
H-2800 Tatabánya, Réti út 172.
Sárfy Tibor (É 11-0324) Páll Ákos (É 11-0297)
Nagy-Födémesi Zsuzsa (É 08-0547)


Építési helyszín:
2837 Vértesszőlős, Múzeum u.
Hrsz.: 798/2.

MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI KÉTSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL				AD01	
NÉVLEGES MÉRET		1800/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		1810/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	2	BALOS:	-	JOBOS:	2
NYITÁSMÓD		kétszárnyú kifele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás fóliázott (világos tögy), ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül-belül fóliázott (világos tögy)					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		alacsony fém küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÁFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		járószárnyon DORMA TS 93 system					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveg, gáztöltés, LOW-E bevonat, P2A, melegperem zárás, (44.2-12-4-12-44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					


p.v.
▼




MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI KÉTSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL				AD02	
NÉVLEGES MÉRET		1500/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		1510/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBOS:	1
NYITÁSMÓD		kétszárnyú kifele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás fóliázott (világos tögy), ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül-belül fóliázott (világos tögy)					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		alacsony fém küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÁFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		járószárnyon DORMA TS 93 System					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveg, gáztöltés, LOW-E bevonat, P2A, melegperem zárás, (44.2-12-4-12-44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI KÉTSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ				AD03	
NÉVLEGES MÉRET		1600/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		1610/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBOS:	1
NYITÁSMÓD		kétszárnyú kifele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás fóliázott (világos tögy), ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül-belül fóliázott (világos tögy)					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		alacsony fém küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÁFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		járószárnyon DORMA TS 93 System					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveg, gáztöltés, LOW-E bevonat, P2A, melegperem zárás, (44.2-12-4-12-44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI KÉTSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ OLDALBEVILÁGÍTÓKKAL				AD04	
NÉVLEGES MÉRET		4100/3000		FALNYÍLÁS MÉRETE		4110/3010	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBBOS:	1
NYITÁSMÓD		kétszárnyú kifele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás fóliázott (világos tögy), ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül-belül fóliázott (világos tögy)					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ	alacsony fém küszöb						
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÁFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		járószárnyon DORMA TS 93 System					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveg, gáztöltés, LOW-E bevonat, P2A, melegperem zárás, (44.2-12-4-12-44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI EGYSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ				AD05	
NÉVLEGES MÉRET		1000/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		1010/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	7	BALOS:	7	JOBOS:	-
NYITÁSMÓD		egyszárnyú befele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		alacsony fém küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÄFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		DORMA TS 93 System					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveg, gáztöltés, LOW-E bevonat, P2A, melegperem zárás, (44.2-12-4-12-44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI EGYSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ				AP01	
NÉVLEGES MÉRET		1000/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		1010/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	1	JOBOS:	-
NYITÁSMÓD		egyszárnyú kifele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		alacsony fém küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÁFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		DORMA TS 72					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveg, gáztöltés, LOW-E bevonat, P2A, melegperem zárás, (44.2-12-4-12-44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI EGYSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ				AP02	
NÉVLEGES MÉRET		875/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		880/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	1	JOBOS:	-
NYITÁSMÓD		egyszárnyú nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		alacsony fém küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÁFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		DORMA TS 72					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel(külső homokfúvott), gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI EGYSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ				AD06	
NÉVLEGES MÉRET		875/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		885/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBOS:	1
NYITÁSMÓD		egyszárnyú befele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		alacsony fém küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÁFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		DORMA TS 93 System					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveg, gáztöltés, LOW-E bevonat, P2A, melegperem zárás, (44.2 homokfúvott-12-4-12-44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		EGYSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK				W01	
NÉVLEGES MÉRET		600/2100	FALNYÍLÁS MÉRETE		610/2200	PARAPET	300
DARABSZÁM		17					
NYITÁSMÓD		egyszárnyú bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		EGYSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK				W02	
NÉVLEGES MÉRET		600/1500	FALNYÍLÁS MÉRETE		610/1510	PARAPET	900
DARABSZÁM		6					
NYITÁSMÓD		egyszárnyú bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		BUKÓ-NYÍLÓ+FIX MŰANYAG ABLAK				W03
NÉVLEGES MÉRET		2700/1500	FALNYÍLÁS MÉRETE	2710/1510	PARAPET	900
DARABSZÁM		5				
NYITÁSMÓD		bukó-nyíló				
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény				
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály				
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)				
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba				
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok				
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76				
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76				
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny				
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér				
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő				
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE				
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs				
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár				
	ELŐLAP, FELÜLET					
	EGYÉB					
CILINDERBETÉT						
PÁNT		SFS Intec pánt				
SZERELVÉNY		szúnyogháló				
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		-				
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)				
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK				




p.v.




MEGNEVEZÉS		EGYSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK				W04	
NÉVLEGES MÉRET		600/600	FALNYÍLÁS MÉRETE		610/610	PARAPET	1800
DARABSZÁM		3					
NYITÁSMÓD		egyszárnyú bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		BUKÓ-NYÍLÓ+FIX MŰANYAG ABLAK				W05	
NÉVLEGES MÉRET		4000/1500	FALNYÍLÁS MÉRETE		4110/1510	PARAPET	900
DARABSZÁM		7					
NYITÁSMÓD		bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		EGYSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK				W06	
NÉVLEGES MÉRET		900/1500	FALNYÍLÁS MÉRETE		910/1510	PARAPET	900
DARABSZÁM		1					
NYITÁSMÓD		egyszárnyú bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS							
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		FIX MŰANYAG ABLAK				W07	
NÉVLEGES MÉRET		1800/1500	FALNYÍLÁS MÉRETE		1810/1510	PARAPET	900
DARABSZÁM		1					
NYITÁSMÓD		fix					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		EGYSZÁRNYÚ BUKÓ-NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK				W08	
NÉVLEGES MÉRET		600/600	FALNYÍLÁS MÉRETE		610/610	PARAPET	1800
DARABSZÁM		1					
NYITÁSMÓD		egyszárnyú bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					




MEGNEVEZÉS		2 BUKÓ-NYÍLÓ+2 FIX FA RÉSZBŐL ÁLLÓ MŰANYAG ABLAK				W09	
NÉVLEGES MÉRET		3900/1295	FALNYÍLÁS MÉRETE		3910/1305	PARAPET	3300
DARABSZÁM		1					
NYITÁSMÓD		bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló, belső oldali labdavédő háló, távnyitóval szerelve					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					



MEGNEVEZÉS		BUKÓ-NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK				WP01	
NÉVLEGES MÉRET		600/1500	FALNYÍLÁS MÉRETE		610/1510	PARAPET	900
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	2				
NYITÁSMÓD		bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ							
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÄFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					



MEGNEVEZÉS		BUKÓ-NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK				WP02	
NÉVLEGES MÉRET		600/600	FALNYÍLÁS MÉRETE		610/610	PARAPET	1800
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	3				
NYITÁSMÓD		egyszárnyú bukó-nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		fóliázott műanyag párkány, fa könyöklő					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	Roto NT acélcsapos biztonsági zár					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT							
PÁNT		SFS Intec pánt					
SZERELVÉNY		szúnyogháló					
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-	
CSUKÓ		-					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, gáztöltéssel, LOW-E bevonattal, melegperem zárással (4-12-4-12-4)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					



MEGNEVEZÉS		KÜLTÉRI EGYSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ				AD06	
NÉVLEGES MÉRET		875/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		885/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBOS:	1
NYITÁSMÓD		egyszárnyú befele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		DIN 4108 szerint, légzárás és csapóeső elleni védelem DIN EN 42 ill. DIN EN 86 szerint, C igénybevételi osztály					
HANGGÁTLÁS		Rw=43 dB (zajvédelmi osztály 4. VDI 2719 3. táblázat)					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül fóliázott (világos tögy), belül fehér					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		alacsony fém küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rozettás, PZ biztonsági záras kilincs-gomb, HÁFELE vagy vele egyenértékű, minta alapján					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-4 nagy betörésvédelmi fokozatú zár, biztonsági záras bevésőzár, megrendelővel egyeztetett kulcsrendszerrel					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		van, 30/35 DOM 1x5 fekvőkulcsos					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		DORMA TS 93 System					
ÜVEGEZÉS		3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveg, gáztöltés, LOW-E bevonat, P2A, melegperem zárás, (44.2 homokfúvott-12-4-12-44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

